ELIFILM 5

Nettoyant et dégraissant pour véhicules et surfaces alimentaires

Description

Elifilm 5 est un produit alcalin pour le nettoyage des véhicules (carrosserie, châssis, bâche, …) en pulvérisation basse pression, en portique de lavage ou en haute pression
Elifilm 5 est également adapté pour le nettoyage manuel, en trempage ou en auto-laveuse des surfaces ou matériels en contact avec les denrées alimentaires.

Propriétés principales

- **Elifilm 5** est un mélange de tensioactifs ioniques et non ioniques avec des agents séquestrants alcalins en solution aqueuse.
- La mousse formée lors de l'application facilite le décrochage des souillures du support et se rince très facilement;.
- **Elifilm 5** a été spécialement élaboré avec des matières spécifiques permettant d'éliminer ou d'éviter le film statique routier de véhicules lavés régulièrement.
- La formule de l'**Elifilm 5** permet de l'utiliser de diverses façons : pulvérisation, nettoyage manuel, auto-laveuse, trempage en association possible avec des ultra-sons.
- Ses solvants (conformes à l'arrêté des produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires) le rendent très performant pour éliminer les traces de roues de chariot.

Avantages du produit

- Préserve et conserve en l'état les peintures des véhicules traités.
- Pouvoir détersif élevé pour les salissures habituellement rencontrées et du film statique routier.
- Moyennement moussant
- Efficace quelle que soit la dureté de l'eau

Mode d'emploi

Elifilm 5 est utilisé à des concentrations différentes selon le type de nettoyage et le degré de salissures.

Pulvérisation Basse Pression

1. Préparer une solution « mère » à 5%
2. Pulvériser les surfaces à nettoyer de bas en haut
3. Laisser agir 1 à 2 minutes (en périodes estivales, refroidir les surfaces à traiter à l'eau froide avant pulvérisation)
4. Rincer à la haute pression de bas en haut:
   - Température de 15 à 70°C
   - Pression de 60 à 100 bars

Portique de lavage PL

Concentration de 1 à 3% dans le réservoir
Température de 15 à 60° C.

Diversey
for a cleaner, healthier future™
** Pour un avenir plus propre, plus sain*

Haute pression
Concentration de 0.2 à 1% en bout de lance
Température de 15 à 70°C - Pression de 60 à 100 bars

Trempage des pièces (avec ou sans ultrason)
Concentration de 2 à 5%
Température de 15 à 45°C
Temps de contact de 20 à 60 minutes.

Auto-laveuse
Concentration 1 à 5%
Température ambiante

Nettoyage à mousse
Concentration de 2 à 5%
Température 20°C – Temps de contact: de 2 à 5 minutes
Rincer à la haute pression de 60 à 100 bars.

Données techniques

Aspect :	liquide de couleur ambré, inodore
Densité relative à 20°C	1.104 – 1.120 kg/ m^3
PH (solution à 1% à 20°C)	11.60
Demande chimique en Oxygène (DCO)	325 gO_2/kg
Teneur en Azote (N)	10 g/kg
Teneur en Phosphore (P)	0 g/kg

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

***Elifilm 5** doit être complètement rincé à l'eau potable après utilisation afin d'éliminer tout résidu des surfaces au contact de denrées alimentaires.*

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet www.diese-fds.com

Stocker dans l'emballage d'origine, fermé. A Protéger des températures extrêmes.

Compatibilité du produit

Elifilm 5 peut être utilisé sur la plupart des matériaux si le produit est appliqué selon les recommandations de concentration. En cas de doute, il est recommandé de faire des tests avant toute utilisation prolongée.

Législation

Produit conforme à la législation relative:
- au Règlement Détergent CE 648/2004
- aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires (arrêté du 08/09/99)

Conditionnements disponibles

Codes articles	Conditionnements
7516627	20 L
7516628	200 L
7516629	900 L

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale. La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.

Contact:
Diversey France SAS
9-11 Avenue du Val de Fontenay - 94133 Fontenay sous Bois
Tel: +33 1 45 14 76 76 - Fax: + 33 1 45 14 76 11
www.diversey.com

Diversey
for a cleaner, healthier future™
** Pour un avenir plus propre, plus sain*